TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPATIBILITÀ E CARATTERISTICHE

COMPATIBILITY AND CHARACTERISTIC SUMMERING CHART

	MEC 56	MEC 63	MEC 71	MEC 80	S MEC 90 L	MEC 100	MEC 112	S MEC 132 M	M MEC 160 L	
Foro Filettato	M4x10	M4x10	M5x15	M6x15	M8x20	M10x25	M10x25	M12x30	M16x35	Threaded Hole
Dimensioni Chiavetta	3x3x15	4x4x15	5x5x20	6x6x30	8x7x40	8x7x50	8x7x50	10x8x60	12x8x90	Key Size
Tipo Cuscinetto	6201-2Z	6202-2Z	6202-2Z	6204-2Z	6205-2Z	6206-2Z	6207-2Z	6308-2Z	6309-2Z	Bearing Type
Alberi Ridotti		Ø 9	Ø 11	Ø 14	Ø 19	Ø 24	Ø 24			Reduced Shafts
Alberi Normali	Ø 9	Ø 11	Ø 14	Ø 19	Ø 24	Ø 28	Ø 28	Ø 38	Ø 42	Normal Shafts
Flangia B14 R (ridotta)		MEC 56	MEC 63	MEC 71	MEC 80	MEC 90				Flange B14 R (reduced)
Flangia B5 R (ridotta)			MEC 63	MEC 71	MEC 80	MEC 90	MEC 90			Flange B5 R (reduced)
Flangia B14					C.I.	C.I.	C.I.	C.I.	ghisa	Flangia B14
Flangia B5					C.I.	C.I.	C.I.	C.I.	ghisa	Flangia B5
Scudo B3					C.I.	C.I.	C.I.	C.I.	C.I.	Scudo B3
Cassa B5										Cassa B5
Cassa B3 (laterale)										Cassa B3 (laterale)
Cassa B3 (superiore)										Cassa B3 (superiore)
	MEC 56	MEC 63	MEC 71	MEC 80	S MEC 90 L	MEC 100	MEC 112	S MEC 132 M	M MEC 160 L	

C.I. = di serie sede cuscinetto con inserto in acciaio
= *standard bearing housing with insert in steel*

C.I. = solo su richiesta sede cuscinetto con inserto in acciaio
= *only on request bearing housing with insert in steel*